



SKLADBA STĚN :


- POPIS VŠECH KONSTRUKCÍ A SKLADEB JE SOUČÁSTÍ PŘÍLOHY TECHNICKÉ ZPRÁVY

- OBVODOVÁ STĚNA ZATEPLENÁ tl.295mm - MINERÁLNÍ OMÍTKA**
- termofasáda s vyztužující sítí (80mm fasádní minerální izolační deska)
 - OSB tl. 11mm
 - nosná dřevěná konstrukce tl. 120mm
 - minerální izolace svisle kladená tl. 120mm
 - parozábrana (PE - fólie)
 - horizontální dřevěný rošt 40/60mm
 - minerální izolace tl. 40mm vodorovně kladená
 - cementoštěpková deska tl. 25mm
 - sádrokarton tl. 12,5mm (do koupelny a WC vlhkuvzdorný)

- NOSNÁ PŘÍČKA tl. 195mm**
- sádrokarton tl. 12,5mm (do koupelny a WC vlhkuvzdorný)
 - cementoštěpková deska tl. 25mm
 - nosná dřevěná konstrukce tl. 120mm
 - cementoštěpková deska tl. 25mm
 - sádrokarton tl. 12,5mm (do koupelny a WC vlhkuvzdorný)

Poznámka :

- skladba podlah je rozepsána ve výkrese řezu a v technickém popisu stavby
- ŘEZ A-A viz příloha č. 1.08
- okapové chodníka a přístupové cesty jsou vyznačeny v příloze č. 1.05 - Situace



Zodpovědný projektant :	Vypracoval :	RUDOLF EKODOMY s.r.o.	
Jan Rudolf	Jan Rudolf	Zadávající: 425 763 12 Vizovice tel. 57 745 34 75 E-mail: info@ekodomy.com http://www.ekodomy.com	
OBEC : Fryšták	K.Ú. : Fryšták	Datum :	říjen 2012
Investor : pan Rosman		Měřítko :	1:50
Akce : Novostavba RD v obciBojkovice na pozemku parcelní č. 5375/2 a 3633/2		Formát :	A1
Stavební část :	Číslo výkresu :		
PŮDORYS 1.NP			

Projekt byl zpracován SW ArchiCAD - nejmodernější technologie, nejjednodušší ovládání